



CARACTERÍSTICAS

- Tornillo de acero inoxidable A2 con cabeza hexagonal + ranura.
- Incluye taco Ø8mm con Valona de clipaje.
- Tapón metalizado.
- Se puede taladrar a través sin dañar la cerámica, utilizando el protector de plástico.
- Alta resistencia a la tracción.
- Bolsa explicativa y preparada para colgar.
- Taco y tapón libre halógenos.
- Materiales:
 - Taco Ø8x80mm fabricado en Poliamida 6.
 - Tornillo hexagonal con ranura Ø6x75 fabricado en acero inoxidable A2.
 - Tapón metalizado de PA6 Ø16.5mm.

MATERIALES BASE

- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo macizo
- Ladrillo hueco
- Hormigón poroso

COTAS PRINCIPALES [mm]

Denominación	Ø [mm]	L [mm]	T _{fix} [mm]	h ₁ [mm]
Tornillo inox	6,25	75	40	50
Taco	8	80	40	50

COMPONENTES DEL KIT

- 2 tacos Ø8x80 mm PA6
- 2 tornillos inox A2 Ø6x75 mm
- 2 tapones metalizados
- 1 protector de plástico negro

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



APLICACIONES

Fijación vertical al suelo de wc.



CARGAS RECOMENDADAS [kg]

Referencia	Hormigón C20/25	Bloque hueco KSL 12	Ladrillo macizo MZ12	Hormigón poroso P2	Hormigón poroso P4	Ladrillo hueco HLZ 12
FWC	34	43	46	7	7	13

Notas:

- Carga cuando se utilizan tornillo rosca madera con el diámetro máximo permitido y profundidad de anclaje completa.
- Valores para un anclaje único, sin influencia de proximidad al borde.
- Distancia recomendada al borde: 1 x ld.
- Distancia recomendada entre anclajes: 2 x ld.