

DECLARACIÓN de PRESTACIÓN (DdP)
según Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (CPR) No 305/2011

DdPNo. 17/0805(1709) - es

- Nombre y código de identificación: **ResiFIX PY, PY Express, PY Tropical**
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción tal y como requiere el Artículo 11(4):
ETA-17/0805, anexo 2
Número Lote: ver el envasado del producto.
- Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, prevista por el fabricante.

Tipo genérico	Sistema de inyección incluyendo varillas roscadas
Uso previsto	Hormigón no fisurado C20/25 – C50/60 (EN206) Medidas incluidas: Varillas roscadas: M8, M10, M12, M16
Opción / Categoría	7
Tipo de carga	Estática y cuasi-estática
Material	<u>Acero cincado:</u> Solo para uso en interiores y ambiente seco <u>Acero inoxidable - 1.4401, 1.4404, 1.4571:</u> Uso en Interiores y exteriores pero sin condiciones de corrosión extrema <u>Acero galvanizado en caliente:</u> Solo para uso en interiores y ambiente seco <u>Acero con alta resistencia a la corrosión - 1.4529, 1.4565</u> Uso en Interiores y exteriores con condiciones de corrosión extrema Varillas roscadas: M8, M10, M12, M16
Rango de temperaturas <i>Si aplica</i>	I: -40°C a +40°C (max. Temp. continua +24°C, max. Temp. puntual +40°C) II: -40°C a +80°C (max. Temp. continua +50°C, max. Temp. puntual +80°C)

- Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante como requiere el Artículo 11(5):
Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
D – 86551 Aichach
- Donde aplique, nombre y dirección de contacto de un responsable autorizado que se ocupe de las tareas especificadas en el Artículo 12(2): --
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de la construcción tal y como aparece en el Anexo V: **sistema 1**
- Organismo notificado. En caso de declaración de prestaciones de un producto de la construcción incluido en una norma armonizada: --
- Organismo notificado. En caso de de claración de prestaciones de un producto de la construcción incluido del cual se ha editado una ETA (European Technical Assessment):
Technical and Test Institute for Construction. Praha.

Publicó:
ETA-17/0805

Basado en
ETAG 001-1&5, Opción 7

El organismo notificado **0756** realizó según **sistema 1**:

- **Tests iniciales de producto,**
- **Inspección inicial de la fábrica y el control de producción de la fábrica.**
- **Vigilancia continua, evaluación y aprobación del control de producción de la fábrica.**

9. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Método de diseño	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
Resistencia característica tracción	CEN/TS 1992-4:2009	ETA-17/0805, anexo C 1	ETAG 001-01&5
Resistencia característica cizalla	CEN/TS 1992-4:2009	ETA-17/0805, anexo C 2	
Desplazamiento	CEN/TS 1992-4:2009	ETA-17/0805, anexo C 3	

Donde los Artículos 37 y 38 de la documentación técnica específica han sido utilizado, los requerimientos que cumplen los productos son: --

10. La prestación del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con la prestación declarada en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Achim Ruppertz
Director técnico y Marketing

Aichach, 28.08.2017

