

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 2023/TBBL/23001

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** TBBL Plastová nastreľovacia príchytká pre viazacie pásy
2. **Typ, číslo výrobnej dávky, sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:** typ a číslo výrobnej dávky sú uvedené na balení
3. **Zamýšľané použitie/použitia:**

Výrobok	Predpokladané použitie
TBBL Plastová nastreľovacia príchytká pre viazacie pásy	Plastová nastreľovacia príchytká pre viazacie pásy. Príslušenstvo pre nastreľovaciu techniku na upevnenie káblov.

4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:** CELO Befestigungssysteme GmbH, Industriestraße 6, D-86551 Aichach
5. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** systém 2+
6. **V prípade vyhlásenie o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:** nevzťahuje sa
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:** -
8. **Deklarované parametre:**

Materiál: plast – neobsahuje halogény

Hlavné rozmery (mm) a Montážny návod:

APLIKÁCIE – APPLICATIONS.

Elektrická montáž / *Electrical installation*

Sanitárna montáž / *Sanitary installation*



VLASTNOSTI – FEATURES

Materiál / *Material*


- Vyrobené z polyamidu 6 modifikovaného elastomérom - **Manufactured with polyamide 6 modified with elastomer.**
- Vyhovuje ROHS / *According to ROHS.*
- Neobsahuje halogény / *Halogen free.*




Teplota - *Temperature*

- Montáž $-5^{\circ}\text{C} (*) / +45^{\circ}\text{C}$ - *To install $-5^{\circ}\text{C} (*) / +45^{\circ}\text{C}$*
- Po inštalácii: nepretržite $-10^{\circ}\text{C} / +90^{\circ}\text{C}$, maximum $-25^{\circ}\text{C} / +110^{\circ}\text{C}$ - *After installation: continuously $-10^{\circ}\text{C} / +90^{\circ}\text{C}$; peak $-25^{\circ}\text{C} / +110^{\circ}\text{C}$.*

(*) 0°C Inštalácia pomocou plynového nastreľovania - *0°C installation using gas nailer*



Hlavné rozmery_(mm) - *Main dimensions (mm):*



MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION PROCEDURE



MONTÁŽNE PARAMETRE / INSTALLATION PARAMETERS

Materiál / Material		Betón / concrete	Betónový blok / Concrete block	Oceľ / steel
Minim. rozstupová vzdialenosť Minimum spacing distance	S_{min} (mm)	100	100	100
Minim. okrajová vzdialenosť Minimum edge distance	C_{min} (mm)	75	100	25
Minimálna hrúbka Minimum thickness	h_{min} (mm)	100	35	3,5

ZÁKLADNÉ MATERIÁLY / BASE MATERIAL

Betón /Concrete

Betónový blok /Concrete block

Plná tehla /Solid brick Oceľ / Steel

ODPORÚČANÉ ZAŤAŽENIA / RECOMMENDED LOADS.

Materiál / Material	Oceľ 5mm Steel 5mm.	Prefabrikovaný betón Prefabricated concrete	Betón 250Kg/cm ² Concrete 250Kg/cm ²	Betónový blok Concrete blocks
Odporúčaný klinec ⁽¹⁾ Selected nail ⁽¹⁾	XHA13	XH22	TK25	TK25
Odporúčané zaťaženie (kg.) ⁽²⁾ Recommended load (kg.) ⁽²⁾	20	35	30	25

⁽¹⁾ Odporúčaný klinec podľa materiálu - *Recommended nail by apolo according to different material.*

⁽²⁾ Obsahuje bezpečnostný faktor - *Safety factor included.*

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 301/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

15.01.2022



Krisztián Béres