

Lepidlá a tesniace hmoty StickFX

Výhody



StickFX CL
Lepidlo a tesniaca
hmota



StickFX XP
Univerzálne lepidlo

- MS Polymer - jednozložkové lepidlo a tmel so silnou a rýchlou počiatočnou príľnavosťou
- Bez nebezpečných látok, bez zápachu
- Neobsahuje rozpúšťadlá, preto je obzvlášť vhodný na upevňovanie obkladov, polystyrénu, dreva a mnohých plastov atď.
- Možno natierať aj farbami na vodnej báze
- Stála pružnosť a odolnosť proti vibráciám po vytvrdnutí
- Možno použiť na savé a nesavé podkladové materiály
- Povrchy môžu byť aj mokré: možná aplikácia aj pod vodou
- Na použitie v interiéri aj exteriéri
- Farebná stálosť, odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Odolnosť voči teplotám -40 °C až +90 °C

Certifikáty a schválenia



Aplikácie

Viacere aplikácie v oblasti sanitarnej techniky, vykurovania a klimatizácie, údržby a opráv, dverí a okien, stavebníctva všeobecne, interiérových úprav, námorníctva a pod.



StickFX Professional Lepidlo a tesniaca hmota CL

Typ	Objednávaci kód	Objem [ml]	Farba	Popis	€/ks	[ks]
CL	TR290MSCL	290	transparentné	Lepidlo a tesniaca hmota		12



StickFX Professional Univerzálne lepidlo XP



Typ	Objednávaci kód	Objem [ml]	Farba	Popis	€/ks	[ks]
XP šedá	GR290MSXP	290	šedá	Univerzálne, vyplní medzery		12

Technické údaje pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

	StickFX Professional CL	StickFX Professional XP
Popis	Transparentná lepiaca a tesniaca hmota	Univerzálne lepidlo lepiaca a tesniaca hmota
Farba	100% transparentné	biela, šedá
Základ	MS Polymer	MS Polymer
Systém vytvrdzovania	Vlhké vytvrdzovanie	Polymerizácia vzdušnou vlhkosťou
Počiatočná priľnavosť	16 kg/m ²	40 kg/m ²
Konečná pevnosť	24 kg/cm ²	18 kg/cm ²
Vytvorenie povlaku	ca. 10 minút	ca. 10 minút
Rýchlosť vytvrdzovania	2-3 mm / 24 Hodin	2-3 mm / 24 Hodin
Teplota spracovania	0 °C až +35 °C	0 °C až +35 °C
Teplotná odolnosť	-40 °C až +90 °C	-40 °C až +90 °C
Hustota (DIN 53479)	1,04 g/ml	1,67 g/ml
Max. deformácia (DIN EN ISO 11600)	20 %	20 %
Predĺženie pri pretrhnutí (DIN 53504)	300 %	750 %
Max. pevnosť v ťahu (DIN 53504)	2,4 N/mm ²	1,8 N/mm ²
Tvrdosť (DIN 53505)	38 ± 5	40 ± 5
Skladovanie	+5 °C až +25 °C	+5 °C až +25 °C
Trvanlivosť*	15 mesiacov	15 mesiacov

* V neotvorenom originálnom obale

Ďalšie pokyny/pokyny na inštaláciu

- Povrchy musia byť čisté, bez prachu a tuku**
- Vynikajúca priľnavosť na rôzne povrchy, ako sú kovy, plasty/syntetické materiály (polystyrén, polykarbonát, PVC, polyamid a GFK - nie ABS, PP, PE, PMMA, PTFE a silikón), polystyrén/polystyrén, korok, betón, sklo, drevo atď.
- Chemická odolnosť:** Dobrá odolnosť voči vode (vrátane morskej vody), alifatickým rozpúšťadlám, zriedeným anorganickým kyselinám a zásadám, olejom a tukom/masťom. Nízka odolnosť voči aromatickým rozpúšťadlám, koncentrovaným kyselinám a chlórovaným uhľovodíkom.
- Rozmery škár:**
Stick FX Professional CL: 1–3 mm pre lepenie, 2–3 mm pre utesnenie
Stick FX Professional XP: 2–10 mm pre lepenie, 5–30 mm pre utesnenie